

関東工場（勝田） 汚泥焼却炉 維持管理の状況に関する情報

2022年5月度

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量：汚泥、70BD トン
2. ばいじんの除去を行った日：運転中毎日実施
3. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度  
 ダイオキシン類                   ： 1回／年以上  
 ばい煙量又はばい煙濃度： 1回／6ヶ月以上

[ダイオキシン類]

関東工場（勝田） 汚泥焼却炉		
サンプリング位置	煙突 測定座	
採取年月日	2022年5月20日	
測定結果が得られた日	2022年6月24日	
結果	ダイオキシン類	0.000028 ng-TEQ/m <sup>3</sup>

[ばい煙量又はばい煙濃度]

関東工場（勝田） 汚泥焼却炉		
サンプリング位置	煙突 測定座	
採取年月日	2022年5月20日	
測定結果が得られた日	2022年6月6日	
結果	硫黄酸化物	<0.01 m <sup>3</sup> /h
	窒素酸化物	120 ppm(O <sub>2</sub> 12%換算値)
	ばいじん	<0.021 g/m <sup>3</sup> (O <sub>2</sub> 12%換算値)
	塩化水素	<5 mg/m <sup>3</sup> (O <sub>2</sub> 12%換算値)

- ◎ 燃焼ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度の連続測定記録は各事業所で閲覧が可能です。
- ◎ ガス量 (m<sup>3</sup>) は標準状態 (0℃,101.32kPa) における乾きガス量を意味します。
- ◎ 廃棄物の処理量は絶乾重量 (Bone Dry=BD) を記載しております。